

FJC-ZRS626 人脸识别门禁

FJC-ZRS626超薄型Slim5寸人脸识别机，揉合诸多时尚元素，曲面屏设计理念独特新颖，弧形侧边设计大胆前卫，纤薄机身化繁为简，环形银边与弧形光泽表面相呼应，整体外观精致时尚，配合优秀的人机交互，提供完美的用户体验。



口罩检测



超大容量



精准识别



防撬报警



抗强光逆光



AI芯片



FJC-ZRS626 技术规格

产品型号	FJC-ZRS626S	FJC-ZRS626T	FJC-ZRS626Y
机身材质	铝合金机身，钢化玻璃面板		
整机尺寸	165*85*17.8mm		
操作系统	Linux OS		
屏幕	5寸高清LCD屏，多点电容触摸		
摄像头	200万像素彩色/红外镜头，宽动态		
面部识别距离	30 ~ 150cm		
双目识别时间	单目300ms/人，双目600ms/人		
识别准确率	≥99.2%		
识别距离	20 ~ 40cm		
读卡距离	≤2.5cm		
读卡响应时间	≤500ms		
卡号容量	IC模式无限制，ID模式5万	/	
人脸库	标准1万张，最多2万张		
工作电压	DC 12V/2A		
通信方式	TCP/IP、WIFI、可扩展4G		TCP/IP
相关接口	电源*1、韦根*1、消防*1、门磁*1、开门按钮*1、RS485*1、继电器*1、以太网*1、microUSB*1、TTL*1、USB*1	电源*1、韦根*1、消防*1、门磁*1、开门按钮*1、RS485*1、继电器*1、以太网*1、microUSB*1	
适应光照	0.01 ~ 100000 LUX (环境光低于50LUX时，需开启补光灯)		
工作温度	-10°C ~ +55°C		
工作湿度	≤95%，不凝露		
适用环境	室内		

免责声明：所有资料经过仔细核对，富士智能保留因改变产品而变更设计的权利，恕不再另行通知，具体产品及业务请咨询销售代表。